



דיוויצי איזיפס

מבחן לדוגמה מס' 2 – מנהל עבודה בביטוח

מהדורת 2026 · 50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות · מחצית מהמאגר הרשמי (593) ומחצית שאלות ברמת המבחן · התשובות והפתרונות – אונליין



סרקו מהנייד

לכל התשובות, הפתרונות המלאים והתרגול ←

👉 **לחיצה על שאלה** – התשובה הנכונה ופתרון מלא לאותה שאלה
🎯 **מומלץ:** פתרו בתנאי מבחן – זרקו אז בדקו תשובות

מבחן לדוגמה מאת דיוויצי' – אינו מבחן רשמי של משרד העבודה. הורכב בפורמט המבחן הרשמי: מחצית מהשאלות מתוך המאגר הרשמי ומחציתן שאלות ברמת המבחן ובנושאים.

50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות

שאלה 1 פתרון מלא ←

מה ההגדרה החוקית של אֶזֶן תִּכּוּן במעקרות בטיחות של פיגומים?

- א. אלמנט קשירה של פיגום הזקפים לקיר.
- ב. יחידת גידור (לוח או צינור) שנמצא בין המעקה ובין לוח רגל.
- ג. הלוח האופקי העליון של מעקרות הבטיחות בפיגומים.
- ד. הלוח האופקי בפיגום שתומך ברצפה ומבטיח שתהיה ישרה (מאוזנת).

שאלה 2 פתרון מלא ←

איזו בדיקה בראיה חייב העורנאי לבצע?

- א. בדיקת כבל העגורן אחת ל- 7 ימים.
- ב. בדיקת אונקל העגורן אחת ליום.
- ג. בדיקת מבנה הצריח אחת ל- 30 יום.
- ד. בדיקת ה"עגלה".

שאלה 3 פתרון מלא ←

על-פי דרישות החוק, לוחות רצפה בפיגומים חייבים לבלוט מעבר לסמך:

- א. 5 ס"מ לפחות, אך לא יותר מעובי הרצפה 4 X.
- ב. 10 ס"מ לפחות, אך לא יותר מ- 50 ס"מ.
- ג. 10 ס"מ לפחות, אך לא יותר מ- 30 ס"מ.
- ד. לפי הנחיות מנהל העבודה

שאלה 4 פתרון מלא ←

מי אחראי לבקש אישור דגם, לאחר שינוי יסודי במבנה עגורן צריח, המשמש בייצור מוצרים טרומיים?

א. תופש המפעל.
ב. העגורנאי.
ג. הבודק המוסמך.
ד. מנהל העבודה.

שאלה 5 פתרון מלא ←

החיזוקים האלכסוניים בפיגום זקפים יחוברו :

- א. לפי תוכנית הפיגום או הוראות יצרן
ב. לפחות ל 3- זקפים בזווית הקרובה ל 45- מעלות .
ג. לכל זקף שני בפיגום ובצורה אופקית .
ד. כך שהמרחק בין החיזוקים בכיוון האופקי לא יהיה גדול מ 5- מ'.

שאלה 6 פתרון מלא ←

מה צריך להיות המרחק בין החלק הבולט של המבנה ובין עגורן צריח הנע על פסים, כך שאיש לא יוכל להילכד שם?

- א. 50 ס"מ לפחות
ב. 60 ס"מ לפחות
ג. 70 ס"מ לפחות
ד. 90 ס"מ לפחות

שאלה 7 פתרון מלא ←

זקפי פיגום שעליהם תלוי מתקן הרמה:

- א. יותקנו מזקפים כפולים לכל גובה הפיגום .
ב. יחוזקו באמצעות אלכסונים בזווית הקרובה ל- 45 מעלות .
ג. יחוברו לפי הוראות של מתכנן הקמת פיגומים.
ד. יחוברו באלכסון לגג הבניין.

שאלה 8 פתרון מלא ←

מהו המרחק המינימלי להפעלת עגורן צריח בקרבת כבל חשמל בלתי מבודד, הנושא מתח של 1,000 וולט?

- א. 2 מטר
ב. 3 מטר
ג. 3.25 מטר
ד. 5 מטר

שאלה 9 פתרון מלא ←

מה החוזק הנדרש מכבלי פלדה שעליהם תלוי פיגום תלוי ממוכן ?

- א. ניתן יהיה להעמיס את הכבל ב- 500 ק"ג לפחות עד לקריעתו .
ב. מקדם הביטחון של הכבל יהיה 10 לפחות .
ג. ניתן יהיה להעמיס את הכבל ב- 1,000 ק"ג לפחות עד לקריעתו .
ד. מקדם הביטחון של הכבל יהיה 6 לפחות .

שאלה 10 פתרון מלא ←

על מי מוטלת האחריות לבדוק את שלמות הכבלים שהם חלק מעגורן הצריח?

- א. על העגורנאי.
ב. על מנהל העבודה.
ג. על בעל העגורן.
ד. על מבצע הבנייה.

שאלה 11 פתרון מלא ←

מה הגובה המקסימלי של פיגום עצמאי נייד ושל פיגום עצמאי לא נייד?

- א. גובה הפיגום הנייד עד 4 מטר, ושל פיגום לא נייד עד 5 מטר'.
- ב. גובה הפיגום הנייד עד 3 מ', ושל פיגום לא נייד עד 4 מטר .
- ג. אין הבדל בגובה הדרוש בין שני הפיגומים.
- ד. המידה הקטנה של בסיס הפיגום הנייד כפול 3, ושל הפיגום הלא נייד כפול 4

שאלה 12 פתרון מלא ←

באיזה גיל אפשר להתחיל להדריך מועמד לתפקיד אתת?

- א. 18 שנים.
- ב. 19 שנים.
- ג. 20 שנים.
- ד. 21 שנים.

שאלה 13 פתרון מלא ←

כיצד נקבעת הבליטה המרבית של הקורות בפיגום שלוח ?

- א. לפי עובי הקורות .
- ב. הבליטה המרבית תהיה תמיד 3 מ', כל עוד משתמשים בקורות מתכת .
- ג. לפי הוראות מנהל העבודה.
- ד. לפי תוכנית הנדסית של הפיגום' .

שאלה 14 פתרון מלא ←

כיצד ניתן להפעיל 2 עגורני צריח להנפת מטען אחד?

- א. בהשגחתו של אדם מנוסה שמונה במיוחד לתפקיד זה.
- ב. בהשגחת מנ"ע באתר.
- ג. לשני העגורנאים יש אותו רישיון.
- ד. ההפרש בעומס עבודה בטוח של שני העגורנים לא יעלה על 25%.

שאלה 15 פתרון מלא ←

ביקורת בטיחות של חפירה יש לבצע:

- א. מיד עם גמר עבודות החפירה, ולאחר מכן פעם בשבוע .
- ב. כאשר עומק החפירה עולה על 4 מ', ולפני חידוש העבודה לאחר הפסקת עבודה של שבעה ימים .
- ג. לאחר גמר החפירה, ובכל העבודות המתבצעות סמוך לשפת החפירה במרחק פחות מ- 2 מ' .
- ד. מדי יום לפני תחילת העבודה, לפני חידוש העבודה לאחר הפסקת עבודה של שבעה ימים, ולאחר כל הפסקה בעקבות גשם או הצפה .

שאלה 16 פתרון מלא ←

בהתאם לדרישות פקודת הבטיחות בעבודה, עגורן נייד העובד באתר הבנייה:

- א. חייב רק ברישוי שנתי במשרד הרישוי.
- ב. חייב בבדיקה תקופתית אחת ל-14 חודשים, של בודק מוסמך למכונות הרמה.
- ג. חייב בבדיקה תקופתית אחת לשישה חודשים של בודק מוסמך שהוסמך על ידי מפקח העבודה הראשי.
- ד. חייב בבדיקה תקופתית של בודק מוסמך כל 26 חודשים.

שאלה 17 פתרון מלא ←

באילו מקרים יש לדפן חפירה ?

- א. כאשר עומקם או גובהם של צידי החפירה עולה על 1.20 מטרים .
- ב. כאשר עומקם או גובהם של צידי החפירה עולה על 1.80 מטרים .
- ג. כאשר עומקם או גובהם של צידי החפירה עולה על 2.40 מטרים .
- ד. אין צורך בדיפון עד לעומק שאינו עולה על ארבעה מטרים .

שאלה 18 פתרון מלא ←

מהו האמצעי היעיל ביותר למנוע תאונות הנגרמות מפגיעה של מטען יורד בעגורן, כאשר לעגורנאי אין קשר עין עם מטען?

- א. הגברת תשומת הלב של העגורנאי והאטת מהירות ההורדה של המטען.
- ב. הגברת תשומת הלב של העגורנאי ושימוש במראות.
- ג. הגברת תשומת הלב של העגורנאי וצמצום משקלו של המטען.
- ד. הצבת מספר אתמים במקומות בטוחים וקיום קשר ביניהם.

שאלה 19 פתרון מלא ←

מה המרחק המרבי (המקסימלי) בין מקום ביצוע העבודה של העובד ובין היציאה מתעלת החפירה ?

- א. על-פי הנחיות של יועץ קרקע .
- ב. על-פי הנחיות של מנהל העבודה .
- ג. לא יותר מ- 20 מ' .
- ד. לא יותר מ- 25 מ' .

שאלה 20 פתרון מלא ←

מה נדרש מתוף הכננת של העגורן?

- א. עשוי מפלדה
- ב. יהיה בעל מבנה וקוטר המתאימים לכבל שבשימוש.
- ג. צבוע בצבע הצריח.
- ד. ימוקם ליד מרכב העגורן.

שאלה 21 פתרון מלא ←

מהי ההגדרה החוקית של שיפוע טבעי של הקרקע ?

- א. שיפוע של מדרון, אם קיים באתר הבנייה .
- ב. שיפוע שהוגדר על-פי חישוב של המתכנן/יועץ קרקע .
- ג. השיפוע שנוצר בשפיכה באופן חופשי של קרקע שנחפרה .
- ד. שיפוע שנוצר לאחר חפירה באמצעות מחפר (באגר) על-פי הנחיה של מנהל עבודה .

שאלה 22 פתרון מלא ←

מהי אחריותו של מבצע הבנייה לגבי הקמה, שימוש והפעלה של עגורני צריח?

- א. להכין תוכנית מפורטת בנוגע לשלבי ההקמה של עגורן צריח באתר וקבלת אישור ממפקח אזורי.
- ב. לדאוג שמעבדה מוסמכת תאשר את דגם העגורן.
- ג. לדאוג שמנהל העבודה יבדוק את העגורן לפני השימוש בו.
- ד. להחזיק בפנקס העגורן אישור יצרן לדגם העגורן ואישור ממפקח עבודה ראשי על רישום העגורן בפנקס הדגמים.

שאלה 23 פתרון מלא ←

הדרישה שכל לוח חשמל יצויד במפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר נכונה לכל:

- א. לוח חשמל ראשי באתר בנייה .
- ב. לוח חשמל המיועד להזנת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד .
- ג. לוח חשמל המיועד להזנת כל מעגלי החשמל הקיימים באתר הבנייה ללא יוצא מן הכלל .
- ד. לוח חשמל שנמצא באתר בנייה .

שאלה 24 פתרון מלא ←

מי אחראי שעגורן צריח לא יופעל לאחר שנקבע כי יש סכנה מידית בהפעלתו?

- א. מבצע הבנייה.
- ב. מפעיל העגורן.
- ג. מנהל העבודה.
- ד. הבודק המוסמך.

שאלה 25 פתרון מלא ←

יש להתקין ממסר פחת (דלף) בעת שימוש בכלי עבודה חשמליים, כדי למנוע :

- א. קצר במערכת החשמל .
- ב. מתן גיבוי בזמן הפסקת חשמל.
- ג. התחשמלות של אדם .
- ד. פגיעה בכלי עבודה חשמליים.

שאלה 26 פתרון מלא ←

מתי יעבור בעל הסמכה ד' בדיקה רפואית תקופתית לאחר קבלת ההסמכה?

- א. הצהרה רק כאשר חל שינוי בריאותי מהותי.
- ב. כל שלוש שנים.
- ג. כל שנתיים
- ד. בעל הסמכה ג' ו-ד' נדרש להצהרת בריאות בלבד כל שנתיים.

שאלה 27 פתרון מלא ←

איך יש לטפל בעובד שהתחשמל ?

- א. לכסות אותו בשמיכה יבשה ולהזמין נציג של חברת חשמל .
- ב. לא להתקרב כדי שהמטפל לא יתחשמל בעצמו ולטלפן למד"א .
- ג. לנתק את הזרם או להפריד בין הנפגע לבין הזרם בעזרת חומר מבודד, ובמידת הצורך - הנשמה ועיסוי לב .
- ד. לטלפן לחברת חשמל כדי שינתקו את הזרם ולהזמין מד"א .

שאלה 28 פתרון מלא ←

איזה רוחב מינימלי של המעבר בין בניין לבין כל חלק של עגורן צריח, לא יהווה גורם לתאונה?

- א. 60 ס"מ.
- ב. 90 ס"מ.
- ג. 120 ס"מ.
- ד. 150 ס"מ.

שאלה 29 פתרון מלא ←

תחום הסכנה מסביב לקו חשמל עילי במתח 50,000 וולט האסור לעבודות בנייה הוא :

- א. 3.25 מטר .
- ב. 4.50 מטר .
- ג. 5.00 מטר .
- ד. 5.25 מטר .

שאלה 30 פתרון מלא ←

איך יורכב עגורן צריח?

- א. בניהולו והשגחתו של מנ"ע באתר.
- ב. בניהולו והשגחתו של העגורנאי שיפעילו באתר.
- ג. בניהולו והשגחתו של מומחה להקמת עגורני צריח.
- ד. רק ע"י צוות מיומן של יבואן/יצרן העגורן.

שאלה 31 פתרון מלא ←

אילו תעודות חייבות להיות בידי מבצע הבנייה לשם הקמת עגורן צריח והפעלתו?

- א. אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-צריח.
- ב. תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים .
- ג. חוזה שכירת העגורן .
- ד. תשובות א' + ב' נכונות .

על מה יש להקפיד בעת העברת עגורן צריח מפורק בחלקו לאתר אחר?

- א. על העברת העגורן וחלקיו במצב אופקי.
- ב. על קשירת כל החלקים לארגז המשאית.
- ג. על שילוט מתאים על גבי המשאית.
- ד. על שיוך החלקים המפורקים לעגורן המפורק על ידי סימונם באופן ברור.

מה מוסמך לשמש מי שהוא עגורנאי צריח (סוג א') בעל תעודה תקפה?

- א. להפעיל עגורן צריח ולשמש כאתת בלבד.
- ב. להפעיל עגורן צריח, עגורן נייד ולשמש כאתת.
- ג. להפעיל עגורן צריח, עגורן נייד, עגורן להעמסה עצמית וכן לשמש כאתת.
- ד. להפעיל עגורן צריח, עגורן גשר/ שער, עגורן להעמסה עצמית ולשמש כאתת.

מה נדרש מהמכשיר האלקטרוני שמפעיל האתת כדי להנחות את העגורנאי?

- א. המכשיר צריך לאפשר עבודה רצופה במשך 10 שעות לפחות.
- ב. המכשיר צריך להיות מוגן מפני הפעלה מקרית ובלתי מכוונת.
- ג. המכשיר צריך להיות קשור לפרק ידו של האתת.
- ד. המכשיר צריך להיות מוכן להפעלה ללא צורך בשימוש בידיו של האתת.

מה צריך לבדוק מנהל העבודה כאשר מגיעה לאתר הבנייה משאית עם עגורן להעמסה עצמית לצורך העמסה או פריקת מטען?

- א. קיומו של תסקיר על בדיקת העגורן ואביזרי-הרמה שנבדקו על ידי בודק מוסמך.
- ב. תעודת הסמכה להפעלת עגורן כולל דרגת עומס.
- ג. ציוד מגן אישי של העגורנאי.
- ד. כל התשובות נכונות.

האם הסמכת אתת מוגבלת בזמן?

- א. כן. 3 שנים
- ב. כן. שנתיים
- ג. כן. שנה אחת
- ד. לא אך מותנית בביקורת רפואית דו שנתית.

איתות לעגורנאי צריח ייעשה על ידי :

- א. מי שעבר קורס אתתים לעגורני צריח.
- ב. מי שעבר קורס אתתים בהתאם לתקנות בדבר עגורנאים ואתתים.
- ג. כל מנהל עבודה יכול לאותת לעגורנאי, בתנאי שהם תיאמו ביניהם את שיטת האיתות.
- ד. רק מי שבידו רישיון עגורנאי רשאי גם לאותת לעגורני צריח.

אילו תעודות חייבות להיות בידי מבצע הבנייה לשם הקמת עגורן צריח והפעלתו?

- א. אישור מאת היצרן המעיד על הדגם שלפיו בנוי עגורן-הצריח ותעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים
- ב. אישור מאת היצרן המעיד על הדגם שלפיו בנוי עגורן-הצריח ותעודה מאת המפקח האזורי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים
- ג. חוזה שכירת העגורן
- ד. כל התשובות נכונות

על אילו עבודות חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח - 1988 ?

- א. על כל עבודות הבנייה, לרבות עבודות במפעלים לייצור אלמנטים טרומיים.
- ב. בעל כל עבודות הבנייה והעבודות ההנדסיות, חוץ מ"בנה ביתך".
- ג. על כל עבודות הבנייה והעבודות ההנדסיות, חוץ מסלילת כבישים ומסילות ברזל.
- ד. על כל עבודות הבנייה והעבודות ההנדסיות.

כשמניפים מטען בעגורן צריח מה צריך להיות מצב כבל העגורן ביחס למטען?

- א. לפי הוראה של בודק מוסמך.
- ב. אין דרישה מיוחדת
- ג. אנכי.
- ד. קרוב ככל האפשר לאנך

מבחינת החוק מי ראשי לפסול את מנהל העבודה ?

- א. בית משפט .
- ב. מפקח עבודה אזורי בלבד.
- ג. מפקח עבודה ראשי בלבד.
- ד. מפקח עבודה אזורי ומפקח עבודה ראשי .

בעל תעודת הסמכה תקפה כעגורנאי צריח, מוסמך לשמש גם:

- א. כמפעיל עגורן נייד וגם מוסמך לאיתות.
- ב. כמפעיל עגורן גשר שער וגם מוסמך לאיתות.
- ג. כמפעיל עגורן גשר שער, עגורן להעמסה עצמית וגם מוסמך לאיתות.
- ד. כמפעיל עגורן נייד, עגורן להעמסה עצמית וגם מוסמך לאיתות.

מי אחראי על הבטיחות באתר בנייה פעיל כאשר מנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ?

- א. מבצע הבנייה .
- ב. מנהל העבודה המבקש להפסיק לעבוד יישאר באופן זמני עד להגעת מנהל עבודה חדש .
- ג. מנהל העבודה מאתר הבנייה הסמוך ביותר של אותו מבצע בנייה .
- ד. האתר ייסגר.

האם מותר להתקין זיזי פיגום זיזי מעץ?

- א. כן, על פי חישוב מתכנן.
- ב. מותר מה שמתירה תוכנית הנדסית לביצוע הפיגום.
- ג. מותר אם מעגנים אותו לתקרת/קורת בטון מזויין
- ד. מותר אם רוחב הרצפה לא עולה על 60 ס"מ.

מה מבין הפעולות הבאות חובה על מבצע הבניה לבצע?

- א. למנות אחראי על אספקת ציוד מגן אישי
- ב. למנות מנהל עבודה .
- ג. להודיע לרשות המקומית ולתחנת המשטרה על מקום האתר ועל התחלת הבנייה .
- ד. להטיל אחריות על ניהול הבטיחות בפרויקט על ראשי הצוותים של קבלני המשנה.

שאלה 46 פתרון מלא ←

על פיגום שאינו פיגום תלוי המשמש לעבודת חיפוי על קיר חוץ במבנה נעשית העבודה בישיבה. מה יהיה המרחק המכסימלי של רצפת הפיגום מהקיר?

- א. מקס' 25 ס"מ.
- ב. מקס' 30 ס"מ
- ג. מקס' 20 ס"מ
- ד. אין מגבלה על המרחק המכסימלי.

שאלה 47 פתרון מלא ←

האם קיימת חובה על מבצע הבנייה לדאוג למקום מנוחה ואכילה עבור העובדים ?

- א. חובת המבצע לדאוג למקום מנוחה ואכילה לכל העובדים באתר הבנייה .
- ב. מבצע הבנייה מחויב לדאוג למקום מנוחה ואכילה רק לעובדים שלו ולא לעובדי קבלן משנה .
- ג. העובדים מארגנים בעצמם מקום למנוחה ולאכילה ואין כל חובה על המבצע לדאוג להם .
- ד. חובת המבצע לדאוג לתנאים אלה רק לפי דרישת מפקח עבודה .

שאלה 48 פתרון מלא ←

הוקם פיגום לצורך חיפוי חזית חוץ באבן פראית. תוך כדי עבודה יש לבצע התאמות באבן לצורך הדבקתה. מה יהיה הרוחב המינימלי של רצפת הפיגום?

- א. מינ' 0.60 מ'
- ב. מינ' 0.80 מ'
- ג. מינ' 1.30 מ'
- ד. מינ' שיבטיח נוחיות עבודה למרכיבי האבן.

שאלה 49 פתרון מלא ←

מי נדרש להודיע למפקח עבודה אזורי כי עובד מסוים אינו יכול לעבוד ברעש באתר הבנייה?

- א. מנהל העבודה של העובד.
- ב. קבלן המשנה שמעסיק את העובד .
- ג. הרופא שבדק את העובד .
- ד. השירות הרפואי המוסמך .

שאלה 50 פתרון מלא ←

מה צריך להיות אורך משטח העבודה מעבר לסמוכה בפיגום חמורי?

- א. 5 ס"מ לפחות או מידת עובי הלוחות של משטח העבודה כפול ארבעה לכל היותר
- ב. 10 ס"מ לפחות או מידת עובי הלוחות של משטח העבודה כפול ארבעה לכל היותר
- ג. 5 ס"מ לפחות או מידת עובי הלוחות של משטח העבודה כפול חמישה לכל היותר
- ד. 10 ס"מ לפחות או מידת עובי הלוחות של משטח העבודה כפול חמישה לכל היותר

תשובות ופתרונות מלאים

לחצו על מספר שאלה – וקבלו אונליין את התשובה הנכונה ופתרון מלא. חינם לנרשמים • ללא הגבלה במסלול MAX.

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
						50	49	48	47	46	45	44	43



סרקו מהנייד

לכל התשובות והתרגול בדיוויצ'י ←

להכנה מלאה בדיוויצ'י איזיפס ←

עריכה, הרכבה, עיצוב ופתרונות © דיוויצ'י איזיפס • www.divici.co.il