



דיוויצי איזיפס

מבחן לדוגמה מס' 6 – מנהל עבודה בביטוח

מהדורת 2026 · 50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות · מחצית מהמאגר הרשמי (593) ומחצית שאלות ברמת המבחן · התשובות והפתרונות – אונליין



סרקו מהנייד

לכל התשובות, הפתרונות המלאים והתרגול ←

👉 **לחיצה על שאלה** – התשובה הנכונה ופתרון מלא לאותה שאלה
🎯 **מומלץ:** פתרו בתנאי מבחן – ורק אז בדקו תשובות

מבחן לדוגמה מאת דיוויצי' – אינו מבחן רשמי של משרד העבודה. הורכב בפורמט המבחן הרשמי: מחצית מהשאלות מתוך המאגר הרשמי ומחציתן שאלות ברמת המבחן ובנושאים.

50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות

שאלה 1 פתרון מלא ←

אילו סוגי פיגומים דורשים בדיקה של מנהל העבודה ?

- א. פיגומי זקפים מצינורות, שגובהם יותר מ 6- מ', וכן פיגומי זקפים מעץ .
- ב. כל סוגי הפיגומים, בלי יוצא מן הכלל .
- ג. פיגומי זקפים מצינורות ומעץ, פיגומים עצמאיים ניידים ופיגומים זיזים .
- ד. כל סוגי הפיגומים, למעט פיגומים שהנפילה מהם היא מגובה של פחות מ 2- מ' .

שאלה 2 פתרון מלא ←

האם מפעיל עגורן צריח רשאי להפעיל גם עגורן נייד?

- א. לא.
- ב. כן.
- ג. רק באתר בנייה.
- ד. כן, אם לעגורן יש תעודת בטיחות בתוקף.

שאלה 3 פתרון מלא ←

מתי על מנהל העבודה לבדוק את תקינותו של פיגום ?

- א. אחת לשבעה ימים לפחות.
- ב. אחרי כל הפסקת עבודה של חמישה ימים או יותר .
- ג. אחרי כל הפסקת עבודה של יומיים או יותר בשל גשם או רוח .
- ד. כל התשובות נכונות .

שאלה 4 פתרון מלא ←

מה השיפוע המכסימלי המותר במסילה של עגורן צריח על מסילה?

- א. לכל כיוון 1 %
- ב. לכל כיוון 1/2 %
- ג. המסילה חייבת להיות אופקית בכיוון הרוחב ו- 1/2 % בכיוון האורך.
- ד. מותאם לתוואי השטח.

שאלה 5 פתרון מלא ←

מהו צריך להיות אורך משטח העבודה מעבר לסמוכה בפיגום חמורי?

- א. חמישה ס"מ לפחות או מידת עובי הלוחות של משטח העבודה כפול ארבעה לכל היותר.
- ב. גובה הפיגום ועוד חמישה ס"מ מכל צד.
- ג. גובה הפיגום ועוד עשרה ס"מ מכל צד.
- ד. אף תשובה אינה נכונה.

שאלה 6 פתרון מלא ←

מה נדרש כדי להפעיל עגורן צריח בתוך "תחום סכנה מחשמל", בקרבת כבל חשמלי בלתי מבודד עם מתח חשמלי של 33,000 וולט?

- א. התקנת הארקה מיוחדת לעגורן.
- ב. התקנת גידור מתאים להפרדה ומניעת כל מגע בין חלקי העגורן לבין הכבל החשמלי.
- ג. התקנת מבודדים בין האנקול לבין הכבל של העגורן.
- ד. הפעלת אתת מוסמך נוסף, שתפקידו הבלעדי הוא למנוע התקרבות מסוכנת לכבל החשמלי.

שאלה 7 פתרון מלא ←

במה צריך להצטייד פועל שנמצא על פיגום מגודר שגובהו חמישה מטרים ומשתמש בכלי עבודה ?

- א. ברתמת בטיחות עם בולמי נפילה.
- ב. בחגורה לנשיאת כלים.
- ג. בחגורת בטיחות עם חבל הקשור לפיגום.
- ד. באפוד זוהר.

שאלה 8 פתרון מלא ←

עד איזה מרחק מותר להסיע עגורן צריח שאינו נע על פסים ולהעביר מטען תלוי העומד בקריטריונים של עומס מותר?

- א. עד 3.25 מטר.
- ב. עד 5 מטר.
- ג. אסור בכלל להפעיל את העגורן
- ד. אין הגבלת מרחק ובלבד שהמטען מאובטח ואין נשקפת לעגורן סכנה כלשהי.

שאלה 9 פתרון מלא ←

מה צריך להיות הרוחב של רצפת פיגום המשמשת מקום עמידה ואין מחזיקים עליה חומרים?

- א. 50 ס"מ לפחות.
- ב. 60 ס"מ לפחות.
- ג. 70 ס"מ לפחות.
- ד. 80 ס"מ לפחות.

שאלה 10 פתרון מלא ←

מה כוללת הבדיקה היומית של עגורן צריח, שמתבצעת על ידי העגורנאי ?

- א. בלמים, גובלים פסים התקני אזעקה והעמסת משקולת מבחן.
- ב. כננות וכבלים לכל אורכם.
- ג. גובלי עומס יתר ומומנט.
- ד. ניקיון כללי של העגורן ושל תא העגורנאי.

שאלה 11 פתרון מלא ←

איזה סוג של פיגום יש לרשום בדיקתו בפנקס הכללי?

- א. רק פיגומי זקפים מצינורות פלדה שגובהם מעל שישה מטרים .
- ב. כל סוגי הפיגומים .
- ג. פיגומי זקפים מצינורות פלדה ומעץ, פיגומים עצמאיים ניידים ופיגומים זיזיים .
- ד. כל סוגי הפיגומים מלבד פיגומים שאין מהם סכנת נפילה מגובה שעולה על שני מטרים ופיגום חמורי .

שאלה 12 פתרון מלא ←

אילו הוראות מבין הוראות השילוט שלהלן חלות על עגורן צריח שאפשר לשנות בו את המשקולות הנגדיות?

- א. התקנת שלט שבו מצוין היכן מאוחסנת המשקולות שאין בשימוש.
- ב. התקנת שלט עם דיאגרמה שמציינת את משקלן ואת מצבן של המשקולות לפעולות שונות של העגורן.
- ג. התקנת שלט עם דיאגרמה שמציינת את המהירות המותרת של הנפת המטען לפי מצב המשקולות הנגדיות.
- ד. . התקנת שלט עם טבלת המרה של המשקלים מליברות לק"ג

שאלה 13 פתרון מלא ←

באילו מידות צריכים להיות לוחות המשמשים לרצפת פיגום ?

- א. ברוחב של לא פחות מעשרה סנטימטרים אם יהיו מחוברים בינם לבין עצמם בחיבורי קבע .
- ב. בעובי של לא פחות מ 2.5- סנטימטרים .
- ג. אם הלוחות עשויים מעץ לבד, עוביים לא יפחת מ 2.2- סנטימטרים .
- ד. כל התשובות נכונות .

שאלה 14 פתרון מלא ←

האם נדרשת בדיקה של בודק מוסמך אחרי שבוצע תיקון יסודי בעגורן?

- א. נדרשת תמיד.
- ב. נדרשת רק אם חלפו יותר משלושה חודשים מאז הבדיקה הקודמת של בודק מוסמך.
- ג. נדרשת רק אם חלפו יותר משישה חודשים מאז הבדיקה הקודמת של בודק מוסמך.
- ד. אינה נדרשת כלל.

שאלה 15 פתרון מלא ←

בחומר העץ של הפיגום בוחנים אם החומר נקי, בריא, ישר ולא סדוק, איך בוחנים את החומר לפיגום מתכת ?

- א. בוחנים באותה דרך כמו חומר העץ: נקי, בריא, ישר ולא סדוק .
- ב. בוחנים שאין חלודה עמוקה, שאין סדקים ומעיכות ושקוטר ועובי הדופן מתאימים לתקן .
- ג. אין דרישה מיוחדת מלבד שיהיה ישר, נקי ומסומן .
- ד. אין חשיבות יתרה, כי בכל מקרה בונה מקצועי לפיגומים ומנהל העבודה חייבים לאשר את החומר.

שאלה 16 פתרון מלא ←

האם מותר להרים מטען עם שני עגורני צריח יחד?

- א. אסור לחלוטין.
- ב. מותר תמיד.
- ג. מותר בהשגחתו של אדם מנוסה שמונה במיוחד לתפקיד ובתנאי שאף לא אחד מהם יועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח שלו.
- ד. רק באישור מפקח עבודה.

שאלה 17 פתרון מלא ←

מה יש להוריד לבור, לחפירה או לתעלה אם בעת התקנת דיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת?

- א. רתמה ובולם נפילה.
- ב. תא ההגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת העבודה .
- ג. תשובות א' +ב' נכונות .
- ד. אם נשקפת סכנה בשל מפולת אסור להתקין דיפון.

שאלה 18 פתרון מלא ←

מה נדרש מהתשתית עליה יותקן עגורן כדי שתובטח יציבותו?

- א. קרקע סלעית בלבד
- ב. תשתית יציבה או ביסוס בטוח.
- ג. חיבור הצריח למבנה המוקם
- ד. מצע מיובא מהודק לפי הנחיית יועץ קרקע.

שאלה 19 פתרון מלא ←

על מי חלה האחריות לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה מזרם חשמל, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים, באדם הנמצא בחפירה או בבור ?

- א. על מנהל העבודה באתר .
- ב. על מבצע בנייה .
- ג. על מפעיל כלי צמ"ה .
- ד. על הפועל עצמו שעוסק בעבודות החפירה .

שאלה 20 פתרון מלא ←

מה צריך להיות מסומן על כל ידית הפעלה של עגורן צריח או צמוד אליה?

- א. כיוון צפון ודרום.
- ב. מתח ההפעלה החשמלי.
- ג. מטרתה וכיוון הפעולה.
- ד. העומס המירבי שניתן להפעיל באמצעות הידית.

שאלה 21 פתרון מלא ←

תכנית חפירה יש להגיש:

- א. לכל חפירה .
- ב. לכל חפירה לעומק של יותר מ- 4 מ' .
- ג. לכל חפירה לעומק של יותר מ- 1.2 מ' .
- ד. לכל חפירה על-פי דרישות המפקח האזורי של אגף הפיקוח על העבודה .

שאלה 22 פתרון מלא ←

אם גילה בודק מוסמך, תוך כדי בדיקה, סכנה מיידית בהפעלתו, מה עליו לעשות?

- א. להוציא הוראה לתיקון המחדל במסירה לבעל העגורן או נציגו במקום שהוא מזמין הבדיקה.
- ב. להוציא הוראה להפסקת עבודה בעגורן
- ג. לוותר על הוצאת תסקיר רגיל לבדיקה ולתת הוראת תיקון.
- ד. להוציא הוראה לתיקון המחדל ע"י הודעה למפע"אז בלבד.

שאלה 23 פתרון מלא ←

מהו המרחק המקסימלי בין המקום שנמצא בו עובד בתוך חפירה לבין נקודת היציאה מהחפירה?

- א. המרחק תלוי בעומק החפירה.
- ב. 20 מטר לכל היותר .
- ג. 30 מטר לכל היותר .
- ד. המרחק יחושב לפי כמות העובדים הנמצאים בו זמנית בתוך החפירה .

שאלה 24 פתרון מלא ←

מנ"ע מכין משקולת מבחן לעגורן צריח הנמצא באתר. נוח לו שמשקולת המבחן תהיה ליד גדר האתר ברדיוס של 20 מ' מציר העגורן. מומנט מכסימלי מותר בעגורן זה 60 טוןXמ'. מה יהיה המשקל של משקולת זו אם לא קיימת הוראה מיוחדת של יצרן העגורן?

- א. 3.75 טון
- ב. 4.00 טון
- ג. 2.40 טון
- ד. 4.17 טון

שאלה 25 פתרון מלא ←

תפקיד הארקה בעגורן ובפסי המסילה הוא למנוע :

- א. הפסקת חשמל .
- ב. חיכוך בין העגורן למסילה.
- ג. פגיעת ברק .
- ד. מעבר של זרם חשמל דרך גוף העגורן/המסילה .

שאלה 26 פתרון מלא ←

מה המועד בו נדרש לבצע בדיקה, בעגורן צריח, ע"י בודק מוסמך?

- א. לאחר הצבת העגורן ולפני הפעלה ראשונה.
- ב. לאחר עבור 30 יום מאז בוצע בו תיקון יסודי.
- ג. כל 14 חודש אם הוא מותקן באתר ולא בוצעה בדיקה אחרת מאז הבדיקה הקודמת.
- ד. לפי דרישת מפקח עבודה.

שאלה 27 פתרון מלא ←

מה משמעות סימן של ריבוע בתוך ריבוע על מכשיר חשמל מיטלטל?

- א. בידוד מרובע .
- ב. בידוד כפול .
- ג. הגנה מסוג IV.
- ד. זה הסמל של יצרן המכשיר.

שאלה 28 פתרון מלא ←

מהו העומס המקסימלי שמותר לעגורנאי בעל הסמכה סוג א' דרגת עומס 2, להרים בעגורן צריח?

- א. 12 טון.
- ב. 9 טון.
- ג. 3 טון.
- ד. אין הגבלת עומס.

שאלה 29 פתרון מלא ←

מה הרגישות של מפסק מגן לזרם דלף המגן על מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד :

- א. 100 מיליאמפר - (0.1 אמפר).
- ב. 30 מיליאמפר - (0.03 אמפר).
- ג. 300 מיליאמפר - (0.3 אמפר).
- ד. 30 אמפר .

שאלה 30 פתרון מלא ←

מי עוד מוסמך להפעיל עגורן בנוסף לעגורנאי בעל הסמכה בתוקף?

- א. מפקח עבודה, לצורך ביקורת בטיחות באתר.
- ב. עגורנאי חניך, לצורך הכשרתו, אם החונך סבור שהוא מסוגל להפעיל עגורן בעצמו.
- ג. בודק מוסמך, לצורך בדיקת העגורן בלבד.
- ד. אתת מוסמך בעל ניסיון בהפעלת עגורן.

שאלה 31 פתרון מלא ←

מהן התכונות של משקולת מבחן לבדיקת גובל עומס יתר בעגורן צריח?

- א. לפי הוראות הבודק המוסמך .
- ב. 10% מעל לעומס העבודה הבטוח .
- ג. 25% מעל עומס העבודה הבטוח הרשום בהוראות היצרן.
- ד. כל משקל שעולה על עומס העבודה הבטוח שרשום או שמשומן על העגורן.

מיהו עניבן?

- א. השלים הכשרה לעניבנות ועמד בהצלחה במבחן הסמכה לעניבנים
- ב. עמד בהצלחה במבחן ממשלתי לעניבנים.
- ג. עבר הכשרה לקשירת מטען במוסד מוסמך.
- ד. מוסמך לאיתות שקיבל הדרכה בקשירת מטענים למכונת הרמה.

מי רשאי לפסול עגורנאי מוסמך או אתת ?

- א. כל מפקח עבודה המבקר באתר .
- ב. מפקח עבודה אזורי .
- ג. בודק מוסמך .
- ד. רשות ההסמכה שהסמיכה את העגורנאי או האתת.

מתי יש לצרף לפנקס העגורן את תסקיר הבדיקה של הבודק המוסמך?

- א. תמיד.
- ב. רק אם התגלו ממצאים שמחייבים תיקון.
- ג. רק אם עברו למעלה משישים יום מאז התסקיר הקודם.
- ד. רק אם עברו למעלה מתשעים יום מאז התסקיר הקודם.

באתר שמשתמשים בו בעגורן צריח חובה שיימצא אחד המסמכים הבאים:

- א. אישור מחברת העגורנים שהעגורן כשיר לשימוש .
- ב. תסקיר בדיקה בתוקף של בודק מוסמך.
- ג. אישור יצרן העגורן, שהעגורן תקין ועבר את כל הבדיקות.
- ד. אישור בכתב ממבצע הבנייה שכל האישורים של עגורן הצריח נמצאים ברשותו.

כל כמה זמן לפחות חייב עגורנאי מוסמך מסוג א', שגילו 40 שנה, להיבדק על ידי רופא תעסוקתי?

- א. אחת לשנה.
- ב. אחת לשנתיים.
- ג. אחת לשלוש שנים.
- ד. אחת לארבע שנים.

מי אחראי בהיתרי הבנייה להתקנת האמצעים המתאימים למניעת דליקות ?

- א. מהנדס הפרויקט.
- ב. מבצע הבנייה .
- ג. המפקח העירוני מטעם הרשות המקומית .
- ד. המפקח האחראי במדור למניעת דליקות בשירותי הכבאות .

מי יכול לאשר הפעלת עגורן לאחר שבודק מוסמך קבע שאין להפעילו עד להחלפת כבל?

- א. מנהל העבודה.
- ב. הקבלן.
- ג. עגורנאי בעל ותק של 3 שנים ויותר.
- ד. הבודק המוסמך בעצמו או מפקח עבודה אזורי ובלבד שביטול האיסור יהיה בכתב.

שאלה 39 פתרון מלא ←

מהם המסמכים שאותם צריך מנהל בעבודה לצרף לפנקס הכללי ?

- א. פרטים בדבר דיווחים על תאונות עבודה או מחלות מקצוע .
- ב. תסקירי בדיקה של בודק מוסמך לציוד שנבדק על ידו.
- ג. תכניות מיוחדות לביצוע מבני עזר שאושרו על ידי תכנון מהנדס.
- ד. כל התשובות נכונות .

שאלה 40 פתרון מלא ←

האם ניתן לגרור בתנאים מסוימים מטען באמצעות עגורן צריח?

- א. רק באישור מנהל העבודה וכאשר אין אפשרות להרים את המטען בצורה אנכית.
- ב. באישור אתת מוסמך בלבד.
- ג. רק עם יש למטען צורה מיוחדת ובאישורו של מנהל העבודה.
- ד. אסור בשום אופן לגרור מטען על ידי עגורן צריח.

שאלה 41 פתרון מלא ←

מי משמש אחראי כאשר מתבצעת עבודת בנייה בחצרים של מפעל פעיל ?

- א. האחראיות הכוללת היא על מחזיק מקום העבודה או על התופש אם לא נעשתה הפרדת חצרים .
- ב. האחראיות היא של מי שהוגדר כמבצע הבנייה במקום ואשר הודיע בטופס למפקח עבודה על מינוי מנהל עבודה .
- ג. האחראיות מוטלת על מנהל העבודה שנתמנה .
- ד. האחראיות מוטלת על בעל הקרקע שהוא תמיד מזמין העבודה .

שאלה 42 פתרון מלא ←

תוקף תסקיר בדיקת עגורן להעמסה עצמית לא יעלה על תקופה של:

- א. 6 חודשים.
- ב. 12 חודשים.
- ג. 14 חודשים.
- ד. 18 חודשים.

שאלה 43 פתרון מלא ←

בעת שיפוץ מבנה שארך 4 שבועות, התלוננו העובדים כי מבצע הבנייה לא סיפק נוחיות (שירותים), סמוך למבנה שעבר שיפוץ ממוקמת תחנת דלק עם מבנה שירותים ציבוריים. האם יש צדק בתלונתם?

- א. לא צדק, אין חובת הספקת שירותים בתקופת עבודה כה קצרה .
- ב. לא צדק, כי יש שירותים ציבוריים בסמוך .
- ג. צדק, כי חובה להציב שירותים בכל אתר בנייה .
- ד. תשובות א + ב נכונות .

שאלה 44 פתרון מלא ←

מה יש להתקין בין המשטח שעליו עומד הפיגום לבין הקומה התחתונה?

- א. מדרכת מעבר.
- ב. אין צורך להתקין דבר.
- ג. סולם.
- ד. מדרגות

שאלה 45 פתרון מלא ←

איזה מהמשפטים הבאים נכון ?

- א. יש להצטייד במגני אזניים לעבודה שהרעש הנמדד בה ברצף (8 שעות לפחות), בעוצמה העולה על 85 דציבל.
- ב. יש לספק קסדת מגן לעגורנאי הנמצא בתא מפעיל העגורן .
- ג. יש לספק מסכה וכפפות מגן לעובד הנמצא בקרבת קו מתח גבוה .
- ד. יש להצטייד במגני ברכיים לעבודה בתנאי קור, בטמפרטורה של 6 מעלות צלסיוס ומעלה .

מהם המרחקים בין העיגונים למבנה של פיגום זקפים ממתכת בגובה 35 מ'?

- א. בכיוון האופקי - כל שישה מטרים ובכיוון האנכי - כל חמישה מטרים
- ב. בכיוון האופקי - כל חמישה מטרים ובכיוון האנכי - כל ארבעה מטרים
- ג. בכיוון האופקי - כל ארבעה מטרים ובכיוון האנכי - כל חמישה מטרים
- ד. היות שמדובר בפיגום מיוחד, מבנה הפיגום והעיגונים חייבים להתבצע על פי תכנית

מהו הערך הקרוב ביותר לעובד ברעש מזיק?

- א. בעת שהעובד חשוף לרעש כ-85 DB ל-9 שעות עבודה.
- ב. בעת שהעובד חשוף לרעש כ-86 DB ל-10 שעות עבודה.
- ג. בעת שהעובד חשוף לרעש כ-82 DB ל-16 שעות עבודה.
- ד. בעת שהעובד חשוף לרעש כ-84 DB ל-8 שעות עבודה.

מנן הדרישות הבטיחותיות בהתקנה של "פיגום חמורי"?

- א. גובה רצפת הפיגום מעל המשטח עליו הוא עומד לא יעלה על 2 מ' ואין להציב פיגום חמורי, על פיגום אחר.
- ב. הפיגום יגודר כדי למנוע נפילה מגובה.
- ג. הפיגום ייבדק, ותוצאות הבדיקה יירשמו ב"פנקס הכללי" בידי מנהל העבודה.
- ד. הפיגום יותקן בידי בונה פיגומים מקצועי.

על-פי החוק, על תאונת עבודה באתר בנייה, שבה העובד שנפגע הוא נטול יכולת עבודה ליותר משלושה ימים יש לדווח ל:

- א. מפקח עבודה .
- ב. ביטוח לאומי .
- ג. משטרת ישראל .
- ד. מפקח עבודה אזורי .

כיצד יש לטפס על פיגום עצמאי כדי להגיע אל משטח העבודה שלו?

- א. ניתן להשתמש בקונסטרוקציה של הפיגום כדי לטפס.
- ב. על מדרגות או סולמות נאותים שיותקנו כך שלא תיפגע יציבות הפיגום בעת הטיפוס
- ג. באמצעות כננת להרמת אדם.
- ד. טיפוס על הקונסטרוקציה שלו מהצד הפנימי על הדופן הארוכה.

תשובות ופתרונות מלאים

לחצו על מספר שאלה – וקבלו אונליין את התשובה הנכונה ופתרון מלא. חינם לנרשמים • ללא הגבלה במסלול MAX.

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
						50	49	48	47	46	45	44	43



סרקו מהנייד

לכל התשובות והתרגול בדיוויצ'י ←

להכנה מלאה בדיוויצ'י איזיפס ←

עריכה, הרכבה, עיצוב ופתרונות © דיוויצ'י איזיפס • www.divici.co.il