



דיוויצי איזיפס

מבחן לדוגמה מס' 7 – מנהל עבודה בביטוח

מהדורת 2026 · 50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות · מחצית מהמאגר הרשמי (593) ומחצית שאלות ברמת המבחן · התשובות והפתרונות – אונליין



סרקו מהנייד

לכל התשובות, הפתרונות המלאים והתרגול ←

👉 **לחיצה על שאלה** – התשובה הנכונה ופתרון מלא לאותה שאלה
🎯 **מומלץ:** פתרו בתנאי מבחן – ורק אז בדקו תשובות

מבחן לדוגמה מאת דיוויצי' – אינו מבחן רשמי של משרד העבודה. הורכב בפורמט המבחן הרשמי: מחצית מהשאלות מתוך המאגר הרשמי ומחציתן שאלות ברמת המבחן ובנושאים.

50 שאלות רב-ברירה · 180 דקות

שאלה 1 פתרון מלא ←

האם עובד באתר בנייה המפעיל כננת הרמה או במת הרמה מחויב בהכשרה כלשהי בנוסף על ההדרכה על הסיכונים באתר?

- א. לא, אין לכך אזכור בתקנות בנוסף להדרכת הסיכונים שבאתר .
ב. כן, עפ"י תקנות הביטוח (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתמים), העובד חייב לקבל הדרכה בדבר הפעלת ציוד הרמה ומינוי פנים מפעילי.
ג. כן, העובד חייב להיות מקצועי ולקבל הדרכה ממנהל העבודה .
ד. כן, העובד צריך להחזיק ברישיון מפעיל שקבל מרשות מוסמכת שאשר מפקח עבודה ראשי .

שאלה 2 פתרון מלא ←

האם בודק מוסמך שאין לו רישיון להפעלת עגורן יכול להפעיל עגורן נייד?

- א. אסור לו כי אין לו רישיון.
ב. . ב. מותר לבודק מוסמך להפעיל עגורן רק בזמן הבדיקה ולצורך הבדיקה בלבד.
ג. מותר, מפני שכל בודק מוסמך הוא עגורנאי מנוסה ויודע להפעיל כהלכה את כל סוגי העגורנים.
ד. אסור לו ללא נוכחות בעל העגורן.

שאלה 3 פתרון מלא ←

עובד המשתמש בכלי עבודה ידניים והוא נמצא מעל פיגום מגודר שגובהו 6 מטרים, חייב להצטייד:

- א. ברמתם בטיחות המחוברת לבסיס הפיגום .
ב. בקסדת בטיחות .
ג. בחגורה לנשיאת כלים .
ד. בערכת עזרה ראשונה.

שאלה 4 פתרון מלא ←

מה נדרש כדי לקבל הסמכה באיתות?

- א. מספיק שיעבוד במשך שבועיים במתן איתות לעגורנאים בהשגחתו הישירה של אתת מוסמך.
- ב. מספיק שנבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים למתן איתות.
- ג. מספיק לסיים בהצלחה קורס להכשרת אתתים במוסד לבטיחות ולגיהות או במקום אחר שעורך קורס שמכיר בו מפקח העבודה הראשי.
- ד. תשובות א+ב+ג+ יהיה בגיר.

שאלה 5 פתרון מלא ←

על-פי דרישות החוק, בהתקנת פיוגום שלוח, אורך של הקורה בתוך המבנה לא יהיה קטן :

- א. ממה שיקבע בתוכנית הפיוגום
- ב. ממה שיקבע מנהל העבודה.
- ג. מרוחב החלק הבולט מחוץ לקיר החיזוק $1.5 \times X$.
- ד. ממה שיקבע מהנדס הביצוע.

שאלה 6 פתרון מלא ←

במה חייבת להיות מצוידת כל ידית הפעלה של עגורן צריח?

- א. בסגר מתאים למניעת הפעלה מקרית.
- ב. בסגר אוטומטי, הנועל אותה מיד לאחר הפעלתה.
- ג. בציפוי מחומר רך, כדי למנוע פגיעות.
- ד. בציפוי מחומר מבודד מפני חום וחשמל.

שאלה 7 פתרון מלא ←

במה צריך להצטייד בנאי אבן שמשמש בכלים לסיתות מפיוגום מגודר שגובהו חמישה מטרים ?

- א. בחגורה לנשיאת כלים .
- ב. בכלי קיבול מיוחד .
- ג. בחבל לקשירת כלים לפיוגום.
- ד. תשובות א' + ב' נכונות .

שאלה 8 פתרון מלא ←

על מי ובאיזו תדירות מוטלת האחריות לבצע בדיקות הבלמים, מגבילי עומס יתר והתקני האזעקה למניעת עומס יתר?

- א. על עגורנאי מדי יום
- ב. על עגורנאי מדי שבוע.
- ג. על עגורנאי מדי שבועיים
- ד. על בודק מוסמך כל שישה חודשים

שאלה 9 פתרון מלא ←

מידות האלמנטים של מעקה העץ בפיוגום נקבעו ע"פ :

- א. ת"י 1139 חלק 1
- ב. המפרט המיוחד .
- ג. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח 1988
- ד. מכון התקנים.

שאלה 10 פתרון מלא ←

עגורן נע לא על פסים מתקדם עם זרוע פתוחה בשטח מפולס ומיושר. על איזה משטח לא ניתן להסיעו?

- א. כביש.
- ב. דיונה
- ג. סלע
- ד. חרסית כבדה בקיץ

שאלה 11 פתרון מלא ←

מהן דרישות הבטיחות בהתקנה ובשימוש בפיגום חמורי ?

- א. גובה רצפת פיגום חמורי לא יעלה על שני מטרים מעל לשטח שעליו הוא מוצב.
- ב. הפיגום לא יוצב על פיגום אחר .
- ג. הפיגום יבדק ותוצאות הבדיקה יירשמו ב"פנקס הכללי ע"י מנהל העבודה .
- ד. תשובות א' ו- ב' נכונות .

שאלה 12 פתרון מלא ←

מי אחראי לוודא שהעגורן באתר הבנייה מופעל בידי עגורנאי מוסמך בסיווג המתאים ובעל תעודת הסמכה בתוקף כך שהעבודה תהיה בטוחה?

- א. מפקח עבודה אזורי.
- ב. מבצע הבנייה.
- ג. מנהל העבודה.
- ד. בודק מוסמך.

שאלה 13 פתרון מלא ←

התקנת פיגום זקפים שגובהו 16 מטר יתבצע תחת השגחתו והנהלתו הישירה של:

- א. מהנדס הפרויקט.
- ב. מנהל העבודה המנוי באתר שבו מתבצע הפרוק .
- ג. טפסן בעל ניסיון של 3 שנים בפרוק פיגומים .
- ד. בונה מקצועי לפיגומי זקפים .

שאלה 14 פתרון מלא ←

על עגורן צריח תלוי מטען הבולט 3 מ' מכל צד של כבל העגורן. מהיכן צריך למדוד את המרחק לכבל חשמל העובר בגבול המגרש?

- א. מקצה המטען.
- ב. מהכבל.
- ג. מקצה הזרוע של העגורן
- ד. ממרכז הצריח של העגורן.

שאלה 15 פתרון מלא ←

מתי אין צורך בבדיקת הימצאות קווי ביוב ?

- א. לפני תחילת ביצוע עבודות סלילה .
- ב. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה .
- ג. לפני תחילת ביצוע עבודות הריסה .
- ד. לפני תחילת ביצוע עבודות קידוח.

שאלה 16 פתרון מלא ←

מהי משקולת מבחן בעגורן צריח?

- א. המשקולות המייצבות את הזרוע הנגדית בעגורן בעל זרוע אופקית.
- ב. המשקולת המייצבת את מרכז עגורן הצריח.
- ג. משקולת המוצבת על הקרקע ואליה קושרים את אונקל העגורן כדי ליצבו בלילה.
- ד. משקולת המשמשת לבדיקת תקינותו של גובל עומס היתר.

שאלה 17 פתרון מלא ←

מתי יש לגדר באזן יד ובאזן תיכון מתאימים בסמיכות לבור, לחפירה, לקיר חצוב או למדרון שלתוכם עלול אדם ליפול ?

- א. כאשר העומק עולה על 1.2 מטר .
- ב. כאשר העומק עולה על שני מטרים .
- ג. כאשר העומק עולה על ארבעה מטרים .
- ד. חובה לבצע גידור ליד כל חפירה .

שאלה 18 פתרון מלא ←

כל כמה שנים חייב עגורנאי בעל הסמכה לסוג ב לבצע בדיקה רפואית?

- א. כל שנתיים.
- ב. עד גיל 50 - כל שנתיים ומעל גיל 50 - כל שנה.
- ג. עד גיל 30 - כל שלוש שנים, מעל גיל 30 ועד 50 - כל שנתיים ומעל גיל 50 - כל שנה.
- ד. כל שנה עם חידוש הרישיון.

שאלה 19 פתרון מלא ←

באיזה מקרה חובה להתקין גידור לאורך שפת החפירה, ובאיזה מרחק מהבור ?

- א. בכל מקרה, ובמרחק של 50 ס"מ לפחות .
- ב. בכל חפירה שעומקה יותר מ 2- מ', בצמוד לשפת הבור.
- ג. בכל מקרה של חפירה באדמה חולית .
- ד. בכל חפירה בשטח ציבורי, בצמוד לשפת הבור .

שאלה 20 פתרון מלא ←

מהו מרחק הביטחון בין שני עגורני צריח המותקנים על אותה מסילה באתר?

- א. מרחק שלא יאפשר מגע ביניהם והם לא יהיו קרובים זה לזה יותר על המידה.
- ב. מרחק של 5 מטר.
- ג. מרחק של 2 מ' לפחות מצריח העגורן הגבוה יותר, בהתחשב באורך המטען.
- ד. 60 ס"מ.

שאלה 21 פתרון מלא ←

באילו מקרים מותרת כניסת עובד לתוך קדח כלונס ?

- א. כאשר העבודה היא לזמן קצר ביותר ובפיקוח מנהל עבודה .
- ב. כאשר העובד מצויד במכשיר נשימה מתאים והוא משתמש בחגורה הקשורה לחבל אשר קצהו האחר נמצא בידיו של עובד שנמצא מחוץ למקום והקדח מאוורר ונמנעה כניסת אדים אליו .
- ג. כאשר עומק הכלונס אינו עולה על שמונה מטרים וקוטרו הוא מטר אחד לפחות.
- ד. אף תשובה אינה נכונה .

שאלה 22 פתרון מלא ←

מהי תדירות הבדיקה החזותית של כבלי העגורן שהעגורנאי חייב לבצע כדי למנוע תאונה?

- א. מדי יום.
- ב. אחת לשבוע.
- ג. אחת לשבועיים.
- ד. אחת לחודש.

שאלה 23 פתרון מלא ←

באיזו תדירות על המפעיל לבדוק מכשירי חשמל מיטלטלים ?

- א. אחת לחודש .
- ב. אחת לשבוע .
- ג. אחת ליום .
- ד. אף תשובה אינה נכונה .

שאלה 24 פתרון מלא ←

באתר בניית מבנה מגורים גילה עגורנאי פגם כלשהו בעגורן צריח. מה על העגורנאי לעשות?

- א. לרשום את הפרטים המתאימים בפנקס העגורן
- ב. להודיע למנהל העבודה מיד ולוודא שהפרטים המתאימים נרשמו בפנקס הכללי
- ג. להודיע למנהל העבודה מיד או תוך זמן סביר לפי חומרת הסיכון שנובעת מהמצב שנתגלה
- ד. תשובות א' + ג' נכונות

שאלה 25 פתרון מלא ←

מה זה מפסק מגן הפועל בזרם דלף ?

- א. מבטח בעל מנגנון מכני לניתוק זרם במקרה של זרם יתר .
- ב. התקן מיתוג שמיועד לנתק אוטומטית את המיתקן עליו הוא מגן ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף במיתקן.
- ג. מכשיר המיועד להפסקה של זרם חשמלי במיתקן .
- ד. כל התשובות נכונות .

שאלה 26 פתרון מלא ←

עגורן זרוע נייד העוסק באתר הבניה בהרכבת קונסטרוקציה למבנה מתכת:

- א. חייב רק ברישוי שנתי במשרד הרישוי.
- ב. חייב בבדיקה תקופתית אחת ל- 14 חודשים, של בודק מוסמך בתוקף היותו מכונת הרמה.
- ג. חייב בבדיקה כל 6 חודשים על ידי בודק מוסמך.
- ד. תשובות א + ג נכונות.

שאלה 27 פתרון מלא ←

מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו הוא מסוג:

- א. מסוג II.
- ב. מסוג III.
- ג. מסוג I, בתנאי שמוחזק ביד ומזון דרך מפסק מגן לזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר, או דרך שנאי מבדל .
- ד. כל התשובות נכונות .

שאלה 28 פתרון מלא ←

מהו המרחק המינימלי להפעלת עגורן צריח בקרבת כבל חשמל בלתי מבודד הנושא מתח של 33,000 וולט, ללא אמצעי הגנה מיוחדים?

- א. 3 מ'.
- ב. 4 מ'.
- ג. 5 מ'.
- ד. 6 מ'.

שאלה 29 פתרון מלא ←

משקלה של משקולת מבחן לבדיקת גובל עומס יתר בעגורן צריח:

- א. כל משקל העולה על עומס העבודה הבטוח הרשום או המסומן על אביזרי ההרמה .
- ב. 25% מעל העומס העבודה הבטוח הרשום בהוראות היצרן.
- ג. לפי הוראות של בודק מוסמך .
- ד. 10% מעל עומס העבודה הבטוח .

שאלה 30 פתרון מלא ←

מהו המרחק המינימלי להפעלת עגורן צריח בקרבת כבלי חשמל בלתי מבודדים במתח של 18,000 וולט, ללא אמצעי הגנה מיוחדים?

- א. 0.5 מ'.
- ב. 1.0 מ'.
- ג. 1.5 מ'.
- ד. 2.0 מ'.

שאלה 31 פתרון מלא ←

מה נדרש מבחינת אחזקה ובדיקות בעגורן נייד באתר בנייה ובמפעל?

- א. חייב בבדיקה תקופתית אחת ל- 14 חודש ואישורו של מנהל העבודה .
- ב. חייב בבדיקה תקופתית אחת ל- 14 חודש, של בודק מוסמך.
- ג. חייב בבדיקה כל 6 חודשים על ידי בודק מוסמך .
- ד. חייב בבדיקה יומית של עגורנאי.

שאלה 32 פתרון מלא ←

בתוך כמה זמן חייב בודק מוסמך לשלוח תסקיר למפקח האזורי על בדיקת כבל או אביזר הרמה?

- א. בתוך שבעה ימים.
- ב. בתוך עשרה ימים.
- ג. בתוך ארבעה עשר יום.
- ד. בתוך חודש.

שאלה 33 פתרון מלא ←

על-פי דרישות החוק, ריתום (קשירת) מטען באמצעות אביזר הרמה לעגורן צריח ייעשה בידי :

- א. עגורנאי צריח .
- ב. מנהל העבודה .
- ג. עניבן מוסמך למתן איתות וקשירת המטען .
- ד. כל פועל או עובד שהועבר הדרכת בטיחות בנושא של קשירת המטענים .

שאלה 34 פתרון מלא ←

מה נדרש ממבנה עליו מוצב עגורן צריח?

- א. המבנה צריך להיות מוגן מפני פגעי מזג האוויר.
- ב. המבנה צריך לעמוד על קרקע יציבה.
- ג. המבנה לא יהיה מבנה ארעי וחוזקו יתאים למשקלו של העגורן.
- ד. המבנה יהיה בנוי היטב מחומר בריא ללא פגם נראה וחוזקו יתאים לתכונות העגורן.

שאלה 35 פתרון מלא ←

איזו מהבדיקות הבאות חובה על מנהל העבודה לרשום בפנקס הכללי המתנהל באתר ?

- א. בדיקת פיגום לפני תחילת השימוש בו אם גובהו עולה על 2 מ'.
- ב. בדיקת קונסטרוקציות המתכת.
- ג. בדיקת גידור אתר הבנייה.
- ד. בדיקת קווי החשמל באתר הבנייה ובקרבתו.

שאלה 36 פתרון מלא ←

היכן יישמרו "הוראות הפעלה" של עגורן צריח?

- א. צמוד לפנקס הכללי ובידי העגורנאי.
- ב. צמוד לפנקס הכללי ובידי מבצע הבניה.
- ג. צמוד לפנקס העגורן ובידי העגורנאי.
- ד. צמוד לפנקס העגורן ובידי מנ"ע.

שאלה 37 פתרון מלא ←

האם יש צורך למנות מנהל עבודה בכל אתר בנייה ?

- א. כן, למעט עבודות שעליהן ניתן פטור מטעם מפקח העבודה הראשי .
- ב. כן, בכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית הנמשכות יותר מ- 6 שבועות .
- ג. כן, בכל אתרי הבנייה שבהם עובדים יותר מ- 20 עובדים .
- ד. כן, למעט מבנים מסוימים כמפורט בתקנות "עבודות בנייה".

מתי אפשר לשחרר מטען מתלייתו באונקל העגורן?

- א. לפי הוראות המרכיב הראשי ובפיקוח מנהל העבודה באתר.
- ב. לאחר שהונח באופן יציב וללא תנועה על הקרקע או במקום קיבועו.
- ג. לאחר שהעגורנאי בדק את המטען ווידא שהוא יציב.
- ד. לאחר שנתקבל אישור בכתב מהמהנדס באתר שהמטען יציב במקום התקנתו

מתי על הקבלן להודיע למפקח העבודה האזורי על תחילת העבודות באתר בנייה?

- א. עד שבוע מתחילת העבודה, ואם הקבלן סבור שמשך הביצוע של העבודה הוא מעל 42 יום.
- ב. אחרי 5 ימי עבודה מתחילת העבודה .
- ג. אם מתבצעת באתר עבודת בנייה הנדסית בלבד .
- ד. מיד אחרי תחילת עבודות הבנייה באתר.

מי מבין הבאים אינו רשאי להפעיל עגורן צריח במצבים שונים?

- א. עגורנאי מוסמך עם הסמכה "א".
- ב. עגורנאי המתאמן להסמכה בעגורן צריח תחת השגחתו של מפעיל מוסמך.
- ג. בודק מוסמך בעת בדיקה תקופתית של עגורן צריח.
- ד. בעל הסמכה לעגורן סוג ב'

על-פי תקנות הבטיחות, באילו אתרי בנייה חייב להיות ארגז עזרה ראשונה, ובאילו אתרים חייבים למנות אדם המוסמך לתת עזרה ראשונה ?

- א. בכל אתר בנייה חייב להיות ארגז עזרה ראשונה, ובאתרי בנייה שבהם עובדים יותר מ-50 עובדים חייב להיות אדם המוסמך למתן עזרה ראשונה .
- ב. בכל אתר בנייה שעובדים בו יותר מ-50 עובדים חייבים להיות ארגז עזרה ראשונה ואדם המוסמך לתת עזרה ראשונה .
- ג. בכל אתר בנייה שעובדים בו יותר מ-25 עובדים חייבים להיות ארגז עזרה ראשונה ואדם המוסמך לתת עזרה ראשונה .
- ד. בכל אתר בנייה חייבים להיות ארגז עזרה ראשונה ואדם המוסמך לתת עזרה ראשונה .

מי רשאי לפסול עגורנאי מוסמך או אתת מוסמך?

- א. מפקח עבודה אזורי.
- ב. הבודק המוסמך של העגורן.
- ג. כל מפקח עבודה המבקר באתר.
- ד. רשות ההסמכה שהסמיכה את העגורנאי או האתת.

עם תחילת העבודה או השימוש בציוד או בחומרים מסוכנים, על מבצע העבודה :

- א. להודיע על העבודה למוסד לבטיחות ולפרסם בעיתון המקומי הודעה על שימוש בחומרים מסוכנים .
- ב. להודיע למכון התקנים להזמין ביקורת, כדי לוודא את תקינות הציוד או החומרים.
- ג. להודיע לרשות המקומית על הסיכונים הבטיחותיים במקום העבודה ולבקש לבצע בדיקת מיפוי של האזורים הסמוכים לאתר העבודה .
- ד. להודיע למפקח העבודה האזורי, לרופא התעסוקתי ולוועדת הבטיחות של מקום העבודה, להציג במקום שלטי אזהרה, להדריך את העובדים ולמסור להם בכתב את תמצית הסיכונים

שאלה 44 פתרון מלא ←

על מי מוטלת האחריות לקיום הוראות הנוגעות להפעלת עגורן צריח באתר בנייה?

- א. על האתת
- ב. על העגרוני
- ג. על מנהל העבודה
- ד. על מבצע הבנייה

שאלה 45 פתרון מלא ←

מהו המפלס המינימלי של רעש במשך שמונה שעות העבודה שעלול לגרום לחירשות מקצועית?

- א. 80 דציבל .
- ב. 82 דציבל .
- ג. 85 דציבל .
- ד. 90 דציבל .

שאלה 46 פתרון מלא ←

מהו המרחק בין האלמנטים של חיבור העוגנים לבין קיר המבנה בפיגום זקפים שגובהו 8 מ'?

- א. לפי הוראות יצרן.
- ב. בכיוון האופקי כל 6 מ' ובכיוון האנכי כל 5 מ'.
- ג. בכיוון האופקי כל 5 מ' ובכיוון האנכי כל 6 מ'.
- ד. בכיוון האופקי כל 4 מ' ובכיוון האנכי כל 5 מ'.

שאלה 47 פתרון מלא ←

מהן תקנות הבטיחות בעבודה ?

- א. נוהל בטיחות מטעם הממונה על הבטיחות במקום העבודה.
- ב. הוראות שאושרו מטעם ועדת הבטיחות המפעלית שהוקמה כחוק.
- ג. חקיקת משנה שהשר הממונה רשאי לחוקק מתוקף סמכותו.
- ד. תקנות שהתקינו באחת מוועדות המשנה של הכנסת.

שאלה 48 פתרון מלא ←

מי חייב לבדוק חומר לפיגום לפני השימוש בו ולפסול אותו אם נמצא בו פגם?

- א. מפקח עבודה שמבקר באתר.
- ב. בודק מוסמך שמוזמן לאשר פיגומים.
- ג. מבצע הבנייה.
- ד. מנהל העבודה.

שאלה 49 פתרון מלא ←

עבודות להתקנת מערכות חשמל במבנה יוגדרו "עבודות בנייה":

- א. אם העבודות מבוצעות בשלבי הקמתו של המבנה .
- ב. בכל עבודה להתקנת מערכות חשמל במבנה .
- ג. אם העבודות נעשות בבניינים משותפים .
- ד. רק במקרים שיש להטמין את מעגלי החשמל בתוך קירות המבנה.

שאלה 50 פתרון מלא ←

מה נדרש לעשות עם תכנית הקמת פיגומים לאחר הקמת הפיגום ובתקופת השימוש בו?

- א. תוחזק במשרדו של מנ"ע.
- ב. תצורף לפנקס הכללי ע"י מנ"ע
- ג. תוצמד לפיגום לעיון מידי.
- ד. תוחזק ע"י בונה מקצועי לפיגומים שבנה את הפיגום.

תשובות ופתרונות מלאים

לחצו על מספר שאלה – וקבלו אונליין את התשובה הנכונה ופתרון מלא. חינם לנרשמים • ללא הגבלה במסלול MAX.

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
						50	49	48	47	46	45	44	43



סרקו מהנייד

לכל התשובות והתרגול בדיוויצ'י ←

להכנה מלאה בדיוויצ'י איזיפס ←

עריכה, הרכבה, עיצוב ופתרונות © דיוויצ'י איזיפס • www.divici.co.il